

COPRIFLANGE

Impieghi:

Copriflange: protezione da eventuali schizzi accidentali

MATERIALI

 PVC-U
 PVC-C
 PP
 PE
 PTFE


VERSIONI

 INCOLL - POLIF. FEMMINA
 INCOLL - POLIF. MASCHIO
 FILETTO FEMMINA
 FLANGE

 DIAMETRI mm.
 PN.

COPRIFLANGE

COPRIFLANGE

COPRIFLANGE


PVC-U			x
PVC-C			
PP			
PE			
PTFE	x	x	
INCOLL - POLIF. FEMMINA			
INCOLL - POLIF. MASCHIO			
FILETTO FEMMINA			
FLANGE			
DIAMETRI mm.	16 ÷ 315	16 ÷ 315	16 ÷ 315
PN.	10 - 16	10 - 16	10 - 16

TABELLA RESISTENZE

	TEMPERATURA		
	25°C	75°C	230°C
Ammoniaca	PVC		PTFE
Acetone			PTFE
Acido cromico	PVC		PTFE
Acido cloridrico 30%		PVC	PTFE
Acido fluoridrico		PVC	PTFE
Acido nitrico <30%		PVC	PTFE
Acido nitrico >30%			PTFE
Acido fosforico	PVC		PTFE
Acido solforico <30%		PVC	PTFE
Acido solforico <70%	PVC		PTFE
Acido solforico >70%			PTFE
Acqua ossigenata	PVC		PTFE
Formaldeide	PVC		PTFE
Carbonato di calcio		PVC	PTFE
Idrossido di sodio		PVC	PTFE
Ipoclorito di potassio	PVC		PTFE